

ユーザー情報
削除フラグ
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
氏名
ふりがな
ログインID
ログインパスワード
職場用メールアドレス
携帯用メールアドレス
自宅用メールアドレス
その他メールアドレス
ユーザーレベル
事業所
部署名 1
部署名 2
役職名
役職コード
部署電話番号 1
部署電話番号 2
内線
職場携帯電話番号
部署FAX
自宅電話番号
個人携帯電話番号
性別
生年月日
郵便番号
住所
言語
タイムゾーン
夏時間
使用停止フラグ
所属組織
IMAPアカウント情報
削除フラグ
対象ユーザーシステムID
対象ユーザー名
ID(アカウントシステムID：自動発番)
表示名
メールアドレス
ユーザーID
パスワード
SMTP認証ユーザーID
SMTP認証パスワード
利用可否

役割情報
ロールID
ロール名
備考
所属タイプ
所属ID
所属条件
名前
所属情報
削除フラグ
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
組織名
企業内組織コード
連絡先
メモ
親組織
休日カレンダーID
休日カレンダー下位組織使用フラグ

メールアカウント情報
削除フラグ
対象ユーザーシステムID
対象ユーザー名
ID（アカウントシステムID：自動発番）
アカウント名
メールアドレス
表示名
受信メール使用有無
受信メールサーバー種別
受信メールサーバー名
受信メールサーバーポート番号
送信メールサーバー種別
送信メールサーバー名
送信メールサーバーポート番号
受信メールサーバー認証ユーザーID
受信メールサーバー認証パスワード
認証方式
サーバータイムアウト
サーバーに受信メール保存有無
送信時の認証
SMTP認証方式
SMTP認証ユーザーID
SMTP認証パスワード
受信メールサーバー通信の保護
送信メールサーバー通信の保護
受信メールをサーバーに残す日数
STARTTLS通信時の認証省略設定

個人アドレス情報
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
氏名
ふりがな
e-mail
携帯電話
自宅－国名
自宅－郵便番号
自宅－都道府県
自宅－市区町村・番地
自宅－ビル・マンション名
自宅－TEL
勤務先－国名
勤務先－郵便番号
勤務先－都道府県
勤務先－市区町村・番地
勤務先－ビル・マンション名
勤務先－会社名
勤務先－会社名ふりがな
勤務先－代表TEL
勤務先－代表FAX
勤務先－役職
勤務先－事業所
勤務先－部署 1
勤務先－部署 2
勤務先－部署TEL
勤務先－部署FAX
個人－e-mail(個人)
個人－e-mail(携帯)
個人－生年月日
個人－備考

共有アドレス情報
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
氏名
ふりがな
e-mail
携帯電話
自宅－国名
自宅－郵便番号
自宅－都道府県
自宅－市区町村・番地
自宅－ビル・マンション名
自宅－TEL
勤務先－国名
勤務先－郵便番号
勤務先－都道府県
勤務先－市区町村・番地
勤務先－ビル・マンション名
勤務先－会社名
勤務先－会社名ふりがな
勤務先－代表TEL
勤務先－代表FAX
勤務先－役職
勤務先－事業所
勤務先－部署 1
勤務先－部署 2
勤務先－部署TEL
勤務先－部署FAX
個人－e-mail(個人)
個人－e-mail(携帯)
個人－生年月日
個人－備考

設備情報
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
設備名
管理組織
設備グループ
説明
利用開始時間
利用終了時間
連続利用可能最大時間
休日利用
予約可能期限
設備の本予約

施設予約情報
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
開始日
開始時刻
終了日
終了時刻
利用目的
利用目的詳細
内容
情報公開レベル
重要度
予約種別
フラグ
アイコン番号
所有者ID
所有者名

スケジュール情報
ＩＤ（システムＩＤ：自動発番）
開始日
開始時刻
終了日
終了時刻
予定
予定詳細
場所
場所詳細
内容
情報公開レベル
外出区分
重要度
予約種別
フラグ
アイコン番号
承認依頼
確認通知メール
通知の方法：伝言
所有者ID
所有者名

掲示板
タイトル
ボード階層
重要度
作成者名
公開開始日
公開終了日
本文（テキスト形式）
投稿者ログオン ID
添付ファイルパス

※

※添付ファイルの出力イメージ

1つのcsvに対し1つのフォルダが作成され、その中に添付ファイルが直接出力される。

csvには1行に対し1つの掲示データが記載され、添付ファイルがある場合は添付ファイルパス

（¥<フォルダ名>¥<ファイル名>）の記載がされている。

添付ファイルパスは1行につき1つ出力するため、添付ファイルが複数ある場合には複数行出力する。

その際、その行の他情報は空の状態となる。また、同一名称の添付ファイルがあった場合は、csv・添付ファイル双方に(1)(2)など附番がされる。