

平成26年度(10月30日以降適用) 積算基準〔5 建設機械損料〕 訂正箇所(朱書き訂正)

機 械 名	規 格		年 間 標 準				t 標 準 運 用 運 日 転 当 時 間	T 標 準 運 日 転 当 時 間	損 料 内 訳			標 準 運 転 1 時 間 当 たり (又 は 日 当 たり) 換 算 値 (C)		標 準 供 用 1 日 当 たり 換 算 値 (D)		運 転 1 時 間 当 たり 燃 料 消 費 率 (l/kW・h)	運 転 1 時 間 当 たり 燃 料 消 費 量 (l/h)	備 考		
	諸 元	標準積算システム機械コード番号	機関出力 (kW)	機械質量 (t)	運 転 時 間 (時間)	運 転 日 数 (日)			供 用 日 数 (日)	(A) 運 転 時 間 又 は 運 転 日 当 たり 損 料 (円)		無 積 雪 地 (円)	積 雪 地 (円)	無 積 雪 地 (円)	積 雪 地 (円)				無 積 雪 地 (円)	積 雪 地 (円)
										(B) 供 用 1 日 当 たり 損 料	(C) 換 算 値									
210[潜函用ショベル]																				
013-001	[電動バックホウ]	バケット容量(山積/平積) 0.13/0.1 m ³	K0542007	11	2.3	-	-	120	-	-	-	10,700	11,800	-	-	10,700	11,800	0.600	E 6.6	
250[天井走行式ショベル]																				
015-001		バケット容量(山積/平積) 0.15/0.13 m ³	K0542008	15	3.5	-	-	120	-	-	-	52,200	57,400	-	-	52,200	57,400	0.600	E 9.0	天井走行レールを含まない。
025-001		0.25/0.2		30	6.4	-	-	120	-	-	-	70,700	77,800	-	-	70,700	77,800	0.600	E 18	
030-001		0.3/0.25		37	6.3	-	-	120	-	-	-	81,400	89,500	-	-	81,400	89,500	0.600	E 22	
280[天井走行式ショベル(遠隔操作型)]																				
005-002	[小断面用]	バケット容量(山積/平積) 0.05/0.04 m ³		11	2.3	-	-	120	-	-	-	62,300	68,500	-	-	62,300	68,500	0.600	E 6.6	天井走行レールを含まない。
015-002		0.15/0.13		15	3.5	-	-	120	-	-	-	62,300	68,500	-	-	62,300	68,500	0.600	E 9.0	
025-002		0.25/0.2		30	6.4	-	-	120	-	-	-	82,500	90,800	-	-	82,500	90,800	0.600	E 18	
030-002		0.3/0.25		37	6.3	-	-	120	-	-	-	99,000	109,000	-	-	99,000	109,000	0.600	E 22	
410[遠隔操作用設備]																				
050-002	[小断面用]	(一式)		-	0.40	-	-	120	-	-	-	4,100 10,000	4,070 11,000	-	-	4,100 10,000	4,070 11,000			遠隔操作型天井走行ショベル専用。 遠隔操作室内設備、掘削・排土監視設備、接触防止設備を含む。
100-002		(一式)		-	0.40	-	-	120	-	-	-	61,400	67,500	-	-	61,400	67,500			
420[走行レール(天井走行式ショベル用)]																				
200-001		長さ 2 m級	K0542016	-	0.20	-	-	120	-	-	-	375	413	-	-	375	413			
510[圧気専用ドリフタ]																				
100-100	[空圧式]	100 kg級		-	0.30	-	-	120	-	-	-	30,100	33,100	-	-	30,100	33,100			
200-350	[油圧式]	350		-	0.50	-	-	120	-	-	-	35,100	38,600	-	-	35,100	38,600			
520[圧気専用ブレーカ]																				
200-200	[油圧式]	200 kg級		-	0.20	-	-	120	-	-	-	7,520	8,270	-	-	7,520	8,270			
200-300	[油圧式]	300		-	0.30	-	-	120	-	-	-	9,280	10,200	-	-	9,280	10,200			