

質 疑 回 答 書

1 公告番号 新潟市契約公告第37号

2 件 名 画像伝送システム部分更新業務

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

No	質疑事項	回答
1	仕様書 P6 第2章 一般事項 第2 業務の内容 4 交換部品の確保 履行後の本調達機器の故障に備え、付属品、消耗品、有償交換部品等は経済性及び持続性が考慮された構成とし、確保に努めること。 とありますが、 「確保」について、想定している機器と確保年数が不明のため、部品については、故障個所が想定できません。消耗品で考えられる避雷器を各署1回交換を想定した数の納品と考えてよいでしょうか。	補修用性能部品の最低保有期間を製造打ち切り後7年以上とし、交換部品を確保してください。
2	仕様書 P8 第2章 一般事項 第3 機能要件 6 データメンテナンス 自動出動指定装置メンテナンスパソコンで作成した町丁目データ（住所データ）が地図等検索装置メンテナンスパソコンを経由して映像操作卓カメラ制御部に送信され、反映することが可能であること。 とありますが、 地図等検索装置メンテナンスパソコンと映像操作卓カメラ制御部がNWを介し直接接続されることで間違いないでしょうか。	指令システムとの接続となるため、指令システムメーカーと協議したうえ、ゲートウェイ装置などを設けて対応してください。
3	仕様書 P9 第2章 一般事項 第4 非機能要件	お見込みのとおり、屋外機器に適用される内容です。

	7 環境性能 (1) 屋内機器 ウ 耐風速 風速 20m/s 以下 : 正常動作 風速 40m/s 以下 : マニュアル操作可能 風速 60m/s 以下 : 非破壊 エ 防水規格 JIS C 0920 (噴流型) IPx5 準拠 とありますが、 屋内装置にて耐風速と防水規格の記載がありますが、内容的に、屋外カメラに適用する内容と考えて良いでしょうか。	
4	仕様書 P22 第 3 章 機器の仕様 第 3 装置別機能仕様 1 高所カメラ (3) カメラ操作卓 エ その他 (イ) 町丁目名は、指令システム地図等検索装置で取り扱う管轄区域全ての町丁目名とすること。 とありますが、 指令システム地図等検索装置で取り扱うデータは、どのような形式で取得できるのでしょうか。	指令システムメーカーと協議のうえ、決定とします。また、データ形式についても合わせて協議のうえ、決定とします。
5	仕様書 P22 第 3 章 機器の仕様 第 3 装置別機能仕様 1 高所カメラ (3) カメラ操作卓 エ その他 (ウ) 目標地点名は、任意に 200 ヶ所以上登録でき、フォーカス、ズーム、パン、チルトを登録できること。地図等検索装置の地図範囲外でも、カメラの撮影範囲内であれば、管轄外区域の地名・座標情報を収容し、地名情報以外に特定の施設や山、高速道路基準	お見込みのとおり。

	点、空港などの情報を登録可能なものとする。 とありますが、 既存の目標地点はデータ移行する必要はありますでしょうか。	
6	仕様書 P26 第4章 据付等の仕様 第3 据付 2 荷重バランス カメラ架台及び支柱については既存流用も可能とする。カメラの設置の際には、以下に留意し、施工図面を提示し協議すること。 とありますが、 既設流用しない場合は、再度耐風速など荷重計算することで間違いないでしょうか。	お見込みのとおり。