



吊物装置

| 名称 | 積載荷重 (kg) | 速度 (m/min) | 名称 | 積載荷重 (kg) | 速度 (m/min) |
|----------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|
| プロセニウムサスペンションライト [電] | 600 | 10 | 中割バック幕 | 500 | 500 |
| プロセニウムウイング | * | * | 二ツ折水平幕 [電] | * | 10 |
| プロセニウムティザー [電] | * | 5/2 | 吊物バトン(1)(2)(4)(6)(7)(9) | * | * |
| 第1天井反射板 [電] | * | 3 | 吊物バトン(3)(5)(8) [電] | 400 | 0~45 |
| 緞帳 [電] | * | 7~70 | | 200 | 高速45~72 |
| 引割緞帳 [電] | * | 3~30 | ボーダーライト(第1一文字幕共吊) [電] | 400 | 400 |
| 暗転幕 | 500 | * | スクリーン兼ボーダーライト [電] | 400 | 10 |
| 袖幕(第1~第4) | 500 | * | サスペンションライト(第1~第3) [電] | 700 | 10 |
| 一文字幕(第2)(第3) | 500 | * | 水平幕ライト(第4一文字幕共吊) [電] | 400 | 10 |
| 中割幕 | 500 | * | | | |

照明コンセント

| | | |
|---|---|-------------------|
| 床 | ☐ | C型20A×3 |
| | ☐ | C型30A×4 |
| | ■ | C型20A直×2、イーサネット×1 |
| | ■ | C型20A直×1 |

音響コンセント

| | | |
|---|---|---------------|
| 床 | Ⓢ | スピーカコンセント×2 |
| | Ⓜ | マイクコンセント×2 |
| 壁 | ① | インカムA, B, A/B |

舞台寸法

| | |
|----|-----------------------|
| 間口 | 16,760mm |
| 高さ | 11,713mm |
| 奥行 | 10,735mm |
| | 8,140mm (正面反射板移動 小編成) |