

令和7年度新潟市一般廃棄物処理施設における溶融スラグの環境安全品質基準検査結果

2025/6/9

○鍍漕クリーンセンター

環境安全品質基準 項 目		基準値 〔以下〕	製造ロット											
			① 3/18～4/14	② 4/15～5/12	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
溶出 mg/L	カドミウム	0.01	0.001未満	0.001未満										
	鉛	0.01	0.001未満	0.001未満										
	六価クロム	0.05	0.01未満	0.01未満										
	ひ素	0.01	0.001未満	0.001未満										
	総水銀	0.0005	0.0005未満	0.0005未満										
	セレン	0.01	0.001未満	0.001未満										
	ふっ素	0.8	0.08未満	0.08未満										
	ほう素	1	0.1未満	0.1未満										
含有 mg/kg	カドミウム	150	1.0未満	1.0未満										
	鉛	150	12.2	10.0										
	六価クロム	250	2未満	2未満										
	ひ素	150	1.0未満	1.0未満										
	総水銀	15	0.10未満	0.10未満										
	セレン	150	1.0未満	1.0未満										
	ふっ素	4,000	144	158										
	ほう素	4,000	143	150										

項 目	参考値 〔以下〕	試料採取日
ダイオキシン類 ng-TEQ/g	1	

【項目・基準値等について】
○環境安全品質基準（溶出・含有）
「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用に関する指針」で定められた目標基準。
JIS A5031, A5032の環境安全品質基準に適合していること。
1週ごとに試料採取し、4週分の試料をまとめて1ロットとして分析。
○ダイオキシン類
参考値として、土壌の環境基準（1ng-TEQ/g）と比較。