

令和8年度

アスファルト舗装復旧工事 単価表

〔令和8年8月1日適用〕

アスファルト舗装復旧工事単価一覧表

令和8年8月1日適用

単価No.	工 種・名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単価(円)	摘 要
舗1	国道舗装工	t=18cm	m ²	1		(国道)
舗2	県道舗装工 A	非スベリ止 t=6cm	m ²	1		(県道A交通)
舗3	県道舗装工 B	非スベリ止 t=11cm	m ²	1		(県道B交通)
舗4	県道舗装工 C	非スベリ止 t=21cm	m ²	1		(県道C交通)
舗5	市道舗装工 A	都市計画道路 t=15cm	m ²	1		(市道A断面)
舗6	市道舗装工 B	一般幹線道路 t=10cm	m ²	1		(市道B断面)
舗7	市道舗装工 C	6m以下の生活道路 t=5cm	m ²	1		(市道C断面)
舗8	歩道舗装工 D	t=4cm	m ²	1		
舗9	修正工 E	t=15cm	m ²	1		
舗10	オーバーレイ F	t=1.5cm	m ²	1		
舗11	オーバーレイ G	t=2.0cm	m ²	1		
舗12	市道舗装工 B 機械施工	t=10cm	m ²	1		(市道B断面)
舗13	市道舗装工 C 機械施工	t=5cm	m ²	1		(市道C断面)
舗14	歩道舗装工 D 機械施工	t=4cm	m ²	1		
舗15	加算交通誘導警備員A		人／日	1		
舗16	加算交通誘導警備員B		人／日	1		
舗17	市道舗装工 B (透水性) 人力施工	一般幹線道路 t=13cm	m ²	1		(市道B断面)
舗18	市道舗装工 C (透水性) 人力施工	6m以下の生活道路 t=5cm	m ²	1		(市道C断面)
舗19	市道舗装工 B (透水性) 機械施工	一般幹線道路 t=13cm	m ²	1		(市道B断面)
舗20	市道舗装工 C (透水性) 機械施工	6m以下の生活道路 t=5cm	m ²	1		(市道C断面)
舗21	県道舗装工 A 機械施工	非スベリ止 t=6cm	m ²	1		(県道A交通)
舗22	県道舗装工 B 機械施工	非スベリ止 t=11cm	m ²	1		(県道B交通)
舗23	県道舗装工 C 機械施工	非スベリ止 t=21cm	m ²	1		(県道C交通)

* 舗1～舗14, 舗17～舗23は交通誘導員3人を含む

舗 1号		国道舗装工					12m ² 当り
工 種 ・ 名 称		規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工		国道 t=18cm 人力施工	式	1			AS明細第1号表
交通管理		交通誘導警備員A	人				
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算			式	1			
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費			式	1			
工事原価							
一般管理費			式	1			
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1m ² 当り)							

舗 2号		県道舗装工A		県道A交通 t=6cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=6cm		16㎡当り	
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	県道A交通 t= 6cm 人力施工	式	1			AS明細第2号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 3号 県道舗装工B 県道B交通 t=11cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm 14㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	県道B交通 t=11cm 人力施工	式	1			AS明細第3号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 4号 県道舗装工C 県道C交通 t=21cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm 瀝青安定処理 t=10cm 12㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	県道C交通 t=21cm 人力施工	式	1			AS明細第4号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 5号 市道舗装工A 市道A断面 t=15cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=5cm 瀝青安定処理 t=5cm							17㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	市道A断面 t=15cm 人力施工	式	1			AS明細第5号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 6号 市道舗装工B 市道B断面 t=10cm 人力施工 19㎡当り 密粒度As(新20FH) t=5cm 瀝青安定処理 t=5cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面 t=10cm 人力施工	式	1			AS明細第6号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 7号 市道舗装工C 市道C断面 t=5cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 21㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道C断面 t=5cm 人力施工	式	1			AS明細第7号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 8号 歩道舗装工D 市道・歩道 t=4cm 人力施工 密粒度As(13F) t=4cm 30㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道・歩道 t= 4cm 人力施工	式	1			AS明細第8号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 9号 修正工E 修正工 t=15cm 人力施工 24㎡当り 密粒度As(新20FH) t=5cm 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	修正工 t=15cm 人力施工	式	1			AS明細第9号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 10号 オーバーレイF オーバーレイ t=1.5cm 人力施工 44㎡当り 細粒度As(5F) t=1.5cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	オーバーレイ工 t=1.5cm 人力施工	式	1			AS明細第10号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 11号 オーバーレイG オーバーレイ t=2.0cm 人力施工 44㎡当り 細粒度As(5F) t=2.0cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	オーバーレイ工 t=2.0cm 人力施工	式	1			AS明細第11号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 12号 市道舗装工B 市道B断面 t=10cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 瀝青安定処理 t=5cm 100㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面 t=10cm 機械施工	式	1			AS明細第12号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 13号		市道舗装工C		市道C断面 t=5cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=5cm		100㎡当り	
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	市道C断面 t= 5cm 機械施工	式	1			AS明細第13号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 14号 歩道舗装工D 市道・歩道 t=4cm 機械施工 密粒度As(13F) t=4cm 100㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道・歩道 t= 4cm 機械施工	式	1			AS明細第14号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
交通管理	交通誘導警備員A	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						

舗 17号 市道舗装工B 市道B断面(透水性) t=13cm 人力施工 透水性表層(13) t=5cm 透水性上層路盤(ATPM) t=8cm							17㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	市道B断面(透水性) t= 13cm 人力施工	式	1			AS明細第17号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 18号 市道舗装工C 市道C断面(透水性) t=5cm 人力施工 21㎡当り						
透水性表層(13) t=5cm						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道C断面(透水性) t= 5cm 人力施工	式	1			AS明細第18号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 19号 市道舗装工B 市道B断面(透水性) t=13cm 機械施工 透水性表層(13) t=5cm 透水性上層路盤(ATPM) t=8cm 100㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面(透水性) t= 13cm 機械施工	式	1			AS明細第19号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 20号		市道舗装工C		市道C断面(透水性) t=5cm 機械施工 透水性表層(13) t=5cm		100㎡当り	
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	市道C断面(透水性) t= 5cm 機械施工	式	1			AS明細第20号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 21号		県道舗装工A		県道A交通 t=6cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=6cm		100㎡当り	
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	県道A交通 t= 6cm 機械施工	式	1			AS明細第21号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 22号		県道舗装工B		県道B交通 t=11cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm		100㎡当り	
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
〔直接工事費〕							
(工事費)							
路面復旧工	県道B交通 t=11cm 機械施工	式	1			AS明細第22号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
〔間接工事費〕							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 23号 県道舗装工C 県道C交通 t=21cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm 瀝青安定処理 t=10cm 100㎡当り						
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
〔直接工事費〕						
(工事費)						
路面復旧工	県道C交通 t=21cm 機械施工	式	1			AS明細第23号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

As明細

AS復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面復旧工	国道 t=18cm	式	1			AS明細第1号
路面復旧工	県道A交通 t= 6cm	式	1			AS明細第2号
路面復旧工	県道B交通 t=11cm	式	1			AS明細第3号
路面復旧工	県道C交通 t=21cm	式	1			AS明細第4号
路面復旧工	市道A断面 t=15cm	式	1			AS明細第5号
路面復旧工	市道B断面 t=10cm	式	1			AS明細第6号
路面復旧工	市道C断面 t= 5cm	式	1			AS明細第7号
路面復旧工	市道・歩道 t= 4cm	式	1			AS明細第8号
路面復旧工	修正工 t=15cm	式	1			AS明細第9号
路面復旧工	オーバーレイ工 t=1.5cm	式	1			AS明細第10号
路面復旧工	オーバーレイ工 t=2.0cm	式	1			AS明細第11号
路面復旧工	市道B断面 t=10cm 機械施工	式	1			AS明細第12号

(130044-0)

第1号明細表の2
A4AA000-0000-01

AS復旧工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面復旧工		市道C断面	t= 5cm 機械施工	式	1						AS明細第13号	
路面復旧工		市道・歩道	t= 4cm 機械施工	式	1						AS明細第14号	
交通誘導員		交通誘導員A		式	1						AS明細第15号	
交通誘導員		交通誘導員B		式	1						AS明細第16号	
路面復旧工		市道B断面（透水性）	t=13cm	式	1						AS明細第17号	
路面復旧工		市道C断面（透水性）	t=5cm	式	1						AS明細第18号	
路面復旧工		市道B断面（透水性）	t=13cm 機械施工	式	1						AS明細第19号	
路面復旧工		市道C断面（透水性）	t=5cm 機械施工	式	1						AS明細第20号	
路面復旧工		県道A交通	t= 6cm 機械施工	式	1						AS明細第21号	
路面復旧工		県道B交通	t=11cm 機械施工	式	1						AS明細第22号	
路面復旧工		県道C交通	t=21cm 機械施工	式	1						AS明細第23号	

As明細第1号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：国道 t=18cm

形状：

備考：人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	3.4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	㎡	8.6				
人力掘削工		㎡	0.3				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、タンクトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.3				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 タンクトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.3				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	12				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有	㎡	12				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	㎡	12				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	28				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	1.9				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm 小型車補正有	㎡	12				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	4.5				

As明細第1号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 国道 t=18cm
形状：
備考： 人力施工 12㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	8								
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日									岩補正なし
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日									岩補正なし
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第2号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道A交通 t= 6cm
形状：
備考： 人力施工 16㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	4.5				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	11.5				
人力掘削工		㎡	0.1				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.1				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.1				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	16				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有	㎡	16				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	37				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	37				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	0.9				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.1				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10				

As明細第2号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道A交通 t= 6cm

形状：

備考： 人力施工 16㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第3号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t=11cm

形状：

備考： 人力施工 14m²当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	3.9				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m ²	10.1				
人力掘削工		m ³	0.2				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.2				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.2				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	14				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m ²	14				
基層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m ²	14				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	32				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	32				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	1.3				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.1				

As明細第3号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t=11cm

形状：

備考： 人力施工 14㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	9				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第4号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	3.4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	㎡	8.6				
人力掘削工		㎡	0.5				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.5				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.5				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	12				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有	㎡	12				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	㎡	12				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 100mm 小型車補正有	㎡	12				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	28				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cmを超え30cm以下	m	28				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID：有り 8.0km以下	㎡	2				

As明細第4号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	4.7				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	8				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第5号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道A断面 t=15cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	㎡	7.1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	㎡	9.9				
人力掘削工		㎡	0.8				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.8				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.8				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	17				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	㎡	17				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	㎡	17				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	㎡	17				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	39				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	39				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID：有り 8.0km以下	㎡	1.8				

As明細第5号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道A断面 t=15cm
形状：
備考：人力施工 17㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		t	4.2								
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	11								
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日									岩補正なし
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日									岩補正なし
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第6号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm

形状：

備考：人力施工 19m²当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m ²	8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m ²	11				
人力掘削工		m ³	0.5				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	0.5				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	0.5				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m ²	19				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	m ²	19				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m ²	19				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	44				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	44				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	m ³	1.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.3				

As明細第6号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm

形状：

備考：人力施工 19㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	12								
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日								岩補正なし	
ダンプトラック運転		普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好		日								岩補正なし	
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第7号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面 t= 5cm

形状：

備考：人力施工 21㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	㎡	8.8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	12.2				
人力掘削工		㎡	0.1				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.1				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.1				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	21				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	㎡	21				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	49				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	49				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.4				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	14				

As明細第7号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面 t= 5cm
形状：
備考：人力施工 21㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第8号表

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道・歩道 t= 4cm

形状：

備考：人力施工 30㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	㎡	30				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	30				
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正有	㎡	30				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	70				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	1.2				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.6				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	20				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第9号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：修正工 t=15cm

形状：

備考：人力施工 24㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	24				
人力掘削工		㎡	2.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	2.4				
発生土処分工(パッキン 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	2.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	24				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正有	㎡	24				
上層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 100mm 1層施工	㎡	24				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	56				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	1.2				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.8				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	16				

As明細第9号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：修正工 t=15cm
形状：
備考：人力施工 24㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第10号表

路面復旧工 1式当り単価表

種別：オーバーレイ工 t=1.5cm
形状：
備考：人力施工 44㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m未満(仕上り厚50mm以下) 15mm 細粒度キヤップアスコン(5F)小型車補正有	㎡	44				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第11号表

路面復旧工 1式当り単価表

種別：オーバーレイ工 t=2.0cm

形状：

備考：人力施工 44㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4mm未満(仕上り厚50mm以下) 20mm 細粒度キヤップアスコン(5F)小型車補正有	㎡	44				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第12号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	㎡	2.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	2.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	2.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	㎡	100				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 10.5km以下	㎡	7.6				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	17.9				

As明細第12号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm
形状：
備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第13号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面 t= 5cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス1次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	㎥	0.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎥	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎥	0.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	12				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	㎥	4.6				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.8				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	33.3				

As明細第13号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面 t= 5cm
形状：
備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第14号表

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道・歩道 t= 4cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(歩道部) フライムコート PK-3	1.4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正無	㎡	100				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 10.5km以下	m ³	4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	8.8				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	2				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第15号表

交通誘導員 1式当り単価表

種別：交通誘導員A
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
交通誘導警備員A				人									
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第16号表

交通誘導員 1式当り単価表

種別：交通誘導員B
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
交通誘導警備員B				人									
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第17号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	㎡	7.1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	㎡	9.9				
人力掘削工		㎡	0.6				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.6				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	17				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	㎡	17				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 透水性AS処理 (ATPM20) 小型車補正有	㎡	17				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 透水性AS処理 (ATPM20) 小型車補正有	㎡	17				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	39				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	39				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	1.6				

As明細第17号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.1				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	11				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第18号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面（透水性） t=5cm

形状：

備考：人力施工 21㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	㎡	8.8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	㎡	12.2				
人力掘削工		㎡	0.1				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.1				
発生土処分工(バックホ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.1				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	㎡	21				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	㎡	21				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	49				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	49				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 8.0km以下	㎡	1				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	1.9				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	14				

As明細第18号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面（透水性） t=5cm

形状：

備考：人力施工 21㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					岩補正なし
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第19号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	㎥	3.6				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎥	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎥	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正無	㎡	100				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 40mm 透水性AS処理 (ATPM20) 小型車補正無	㎡	100				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 40mm 透水性AS処理 (ATPM20) 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込：騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID：有り 10.5km以下	㎥	9.4				

As明細第19号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		t	18.2								
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	25								
合	計			式	1								
単	位			式	1								

As明細第20号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面（透水性） t=5cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス1次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	㎥	0.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎥	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎥	0.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	12				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	㎥	4.6				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	8.9				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	33.3				

As明細第20号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面（透水性） t=5cm
形状：
備考：機械施工 100㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第21号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道A交通 t= 6cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	㎡	0.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎡	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎡	0.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 60mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	㎡	5.6				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	13.2				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				

As明細第21号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道A交通 t= 6cm
形状：
備考： 機械施工 100㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								

As明細第22号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t= 11cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	㎥	2.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	㎥	2.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	㎥	2.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	㎡	100				
基層(車道・路肩部) グライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	㎥	8.6				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	20.2				

As明細第22号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t= 11cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第23号表の1

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm
形状：
備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	㎡	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m ³	6.4				
発生土処分工(運搬費)	DID区域内 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m ³	6.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.8m3排ガス2次)	DID区域内 処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離26km 仮置場から処分場 積込有	m ³	6.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	㎡	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH) 小型車補正無	㎡	100				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正無	㎡	100				
上層路盤(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(25) 100mm 小型車補正無	㎡	100				
成形目地工(材工共)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m ³	2				

As明細第23号表の2

路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
殻運搬	舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超, 又騒音対策要 DID:有り 9.0km以下		m ³	12.6								
産業廃棄物の処分費		アスファルト塊 中間処理場へ搬入		t	34.3								
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有		m	25								
合	計			式	1								
単	位	当	り	式	1								