

令和3年度

アスファルト舗装復旧工事 単価表

[令和3年8月1日適用]

アスファルト舗装復旧工事単価一覧表

令和3年8月1日適用

単価No.	工種・名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価(円)	摘要
舗1	国道舗装工	t=18cm	m <sup>2</sup>	1		(国道)
舗2	県道舗装工 A	非スベリ止 t=6cm	m <sup>2</sup>	1		(県道A交通)
舗3	県道舗装工 B	非スベリ止 t=11cm	m <sup>2</sup>	1		(県道B交通)
舗4	県道舗装工 C	非スベリ止 t=21cm	m <sup>2</sup>	1		(県道C交通)
舗5	市道舗装工 A	都市計画道路 t=15cm	m <sup>2</sup>	1		(市道A断面)
舗6	市道舗装工 B	一般幹線道路 t=10cm	m <sup>2</sup>	1		(市道B断面)
舗7	市道舗装工 C	6m以下の生活道路 t=5cm	m <sup>2</sup>	1		(市道C断面)
舗8	歩道舗装工 D	t=4cm	m <sup>2</sup>	1		
舗9	修正工 E	t=15cm	m <sup>2</sup>	1		
舗10	オーバーレイ F	t=1.5cm	m <sup>2</sup>	1		
舗11	オーバーレイ G	t=2.0cm	m <sup>2</sup>	1		
舗12	市道舗装工 B 機械施工	t=10cm	m <sup>2</sup>	1		(市道B断面)
舗13	市道舗装工 C 機械施工	t=5cm	m <sup>2</sup>	1		(市道C断面)
舗14	歩道舗装工 D 機械施工	t=4cm	m <sup>2</sup>	1		
舗15	加算交通誘導警備員A		人/日			
舗16	加算交通誘導警備員B		人/日			
舗17	市道舗装工 B (透水性) 人力施工	一般幹線道路 t=13cm	m <sup>2</sup>	1		(市道B断面)
舗18	市道舗装工 C (透水性) 人力施工	6m以下の生活道路 t=5cm	m <sup>2</sup>	1		(市道C断面)
舗19	市道舗装工 B (透水性) 機械施工	一般幹線道路 t=13cm	m <sup>2</sup>	1		(市道B断面)
舗20	市道舗装工 C (透水性) 機械施工	6m以下の生活道路 t=5cm	m <sup>2</sup>	1		(市道C断面)
舗21	県道舗装工 A 機械施工	非スベリ止 t=6cm	m <sup>2</sup>	1		(県道A交通)
舗22	県道舗装工 B 機械施工	非スベリ止 t=11cm	m <sup>2</sup>	1		(県道B交通)
舗23	県道舗装工 C 機械施工	非スベリ止 t=21cm	m <sup>2</sup>	1		(県道C交通)

\*舗1～舗14, 舗17～舗23は交通誘導員3人を含む

舗1号 国道舗装工 国道 t=18cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=5cm 瀝青安定処理 t=8cm 12㎡当り						
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	国道 t=18cm 人力施工	式	1			AS明細第1号表
交通管理	交通誘導警備員A	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 2号 県道舗装工A 県道A交通 t=6cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=6cm							16m <sup>2</sup> 当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	県道A交通 t= 6cm 人力施工	式	1			AS明細第2号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)							

舗 3号		県道舗装工B		県道B交通 t=11cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm		14㎡当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	県道B交通 t=11cm 人力施工	式	1			AS明細第3号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗4号 県道舗装工C 県道C交通 t=21cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm 瀝青安定処理 t=10cm 12m <sup>2</sup> 当り						
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	県道C交通 t=21cm 人力施工	式	1			AS明細第4号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)						

舗 5号		市道舗装工A			市道A断面 t=15cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=5cm 瀝青安定処理 t=5cm		17㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	市道A断面 t=15cm 人力施工	式	1			AS明細第5号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
當繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 6号 市道舗装工B 市道B断面 t=10cm 人力施工 19m<sup>2</sup>当り  
 密粒度As(新20FH) t=5cm 瀝青安定処理 t=5cm

工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面 t=10cm 人力施工	式	1			AS明細第6号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
當繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)						



舗 7号		市道舗装工C		市道C断面 t=5cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm		21㎡当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	市道C断面 t=5cm 人力施工	式	1			AS明細第7号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗8号 歩道舗装工D 市道・歩道 t=4cm 人力施工 密粒度As(13F) t=4cm							30㎡当り
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	市道・歩道 t= 4cm 人力施工	式	1			AS明細第8号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 9号		修正工E		修正工 t=15cm 人力施工 密粒度As(新20FH) t=5cm クラッシャーランC-25 t=12cm			24㎡当り
工 種 ・ 名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価(円)	金 額(円)	適 用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	修正工 t=15cm 人力施工	式	1			AS明細第9号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 10号		オーバーレイF		オーバーレイ t=1.5cm 人力施工 細粒度As(5F) t=1.5cm		44m <sup>2</sup> 当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	オーバーレイ工 t=1.5cm 人力施工	式	1			AS明細第10号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)							

舗 11号		オーバーレイG		オーバーレイ t=2.0cm 人力施工 細粒度As(5F) t=2.0cm		44m <sup>2</sup> 当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	オーバーレイ工 t=2.0cm 人力施工	式	1			AS明細第11号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)							

舗 12号 市道舗装工B 市道B断面 t=10cm 機械施工 100㎡当り  
 密粒度As(新20FH) t=5cm 瀝青安定処理 t=5cm

工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面 t=10cm 機械施工	式	1			AS明細第12号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
當繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 13号 市道舗装工C 市道C断面 t=5cm 機械施工 100m<sup>2</sup>当り  
密粒度As(新20FH) t=5cm

工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	市道C断面 t= 5cm 機械施工	式	1			AS明細第13号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)						

舗 14号		歩道舗装工D		市道・歩道 t=4cm 機械施工 密粒度As(13F) t=4cm		100㎡当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	市道・歩道 t= 4cm 機械施工	式	1			AS明細第14号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							



工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
交通管理	交通誘導警備員A	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
當繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						

工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
〔間接工事費〕						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						

舗 17号 市道舗装工B 市道B断面(透水性) t=13cm 人力施工 透水性表層(13) t=5cm 透水性上層路盤(ATPM) t=8cm 17㎡当り						
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面(透水性) t= 13cm 人力施工	式	1			AS明細第17号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 18号		市道舗装工C		市道C断面(透水性) t=5cm 人力施工 透水性表層(13) t=5cm		21㎡当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	市道C断面(透水性) t= 5cm 人力施工	式	1			AS明細第18号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1㎡当り)							

舗 19号 市道舗装工B 市道B断面(透水性) t=13cm 機械施工 透水性表層(13) t=5cm 透水性上層路盤(ATPM) t=8cm 100㎡当り

工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	市道B断面(透水性) t= 13cm 機械施工	式	1			AS明細第19号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 20号		市道舗装工C		市道C断面(透水性) t=5cm 機械施工 透水性表層(13) t=5cm		100m <sup>2</sup> 当り	
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用	
[直接工事費]							
(工事費)							
路面復旧工	市道C断面(透水性) t= 5cm 機械施工	式	1			AS明細第20号表	
交通管理	交通誘導警備員B	人					
小計							
直接工事費 計							
[間接工事費]							
共通仮設費率計算		式	1				
運搬費							
準備費							
安全費							
技術管理費							
営繕費							
共通仮設費 計							
純工事費							
現場管理費		式	1				
工事原価							
一般管理費		式	1				
工事価格 (1式当り)							
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)							

舗 21号 県道舗装工A 県道A交通 t=6cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=6cm 100㎡当り

工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	県道A交通 t= 6cm 機械施工	式	1			AS明細第21号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
當繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						

舗 22号 県道舗装工B 県道B交通 t=11cm 機械施工 100㎡当り  
 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm

工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	県道B交通 t=11cm 機械施工	式	1			AS明細第22号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1㎡当り)						



舗 23号 県道舗装工C		県道C交通 t=21cm 機械施工 密粒度As(新20FH) t=5cm 粗粒度As(20) t=6cm 瀝青安定処理 t=10cm				100m <sup>2</sup> 当り
工種・名称	規格・寸法	単位	数量	単価(円)	金額(円)	適用
[直接工事費]						
(工事費)						
路面復旧工	県道C交通 t=21cm 機械施工	式	1			AS明細第23号表
交通管理	交通誘導警備員B	人				
小計						
直接工事費 計						
[間接工事費]						
共通仮設費率計算		式	1			
運搬費						
準備費						
安全費						
技術管理費						
営繕費						
共通仮設費 計						
純工事費						
現場管理費		式	1			
工事原価						
一般管理費		式	1			
工事価格 (1式当り)						
工事価格 (1m <sup>2</sup> 当り)						

As明細

## AS復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面復旧工	国道 t=18cm	式	1			AS明細第1号
路面復旧工	県道A交通 t= 6cm	式	1			AS明細第2号
路面復旧工	県道B交通 t=11cm	式	1			AS明細第3号
路面復旧工	県道C交通 t=21cm	式	1			AS明細第4号
路面復旧工	市道A断面 t=15cm	式	1			AS明細第5号
路面復旧工	市道B断面 t=10cm	式	1			AS明細第6号
路面復旧工	市道C断面 t= 5cm	式	1			AS明細第7号
路面復旧工	市道・歩道 t= 4cm	式	1			AS明細第8号
路面復旧工	修正工 t=15cm	式	1			AS明細第9号
路面復旧工	ホ-パ <sup>ス</sup> -レイ工 t=1.5cm	式	1			AS明細第10号
路面復旧工	ホ-パ <sup>ス</sup> -レイ工 t=2.0cm	式	1			AS明細第11号
路面復旧工	市道B断面 t=10cm 機械施工	式	1			AS明細第12号

(130044-0)

第1号明細表の2  
A4AA000-0000-01

### AS復旧工 1式当り明細表

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
路面復旧工		市道C断面	t= 5cm 機械施工	式	1						AS明細第13号	
路面復旧工		市道・歩道	t= 4cm 機械施工	式	1						AS明細第14号	
交通誘導員		交通誘導員A		式	1						AS明細第15号	
交通誘導員		交通誘導員B		式	1						AS明細第16号	
路面復旧工		市道B断面 (透水性)	t=13cm	式	1						AS明細第17号	
路面復旧工		市道C断面 (透水性)	t=5cm	式	1						AS明細第18号	
路面復旧工		市道B断面 (透水性)	t=13cm 機械施工	式	1						AS明細第19号	
路面復旧工		市道C断面 (透水性)	t=5cm 機械施工	式	1						AS明細第20号	
路面復旧工		県道A交通	t= 6cm 機械施工	式	1						AS明細第21号	
路面復旧工		県道B交通	t=11cm 機械施工	式	1						AS明細第22号	
路面復旧工		県道C交通	t=21cm 機械施工	式	1						AS明細第23号	

As明細第1号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：国道 t=18cm

形状：

備考：人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m2	8.6				
人力掘削工		m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.2				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.2				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	12				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有	m2	12				
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m2	12				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	28				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.8				
上層路盤(車道・路肩部) 幅1.4m未満	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 80mm 小型車補正有	m2	12				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	4.2				

As明細第1号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 国道 t=18cm  
 形状：  
 備考： 人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	8				
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第2号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道A交通 t= 6cm

形状：

備考： 人力施工 16㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	4.5				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	11.5				
人力掘削工		m3	0.1				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.1				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.1				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	16				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 密粒度アスコン(新20FH) 小型車補正有	m2	16				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	37				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	37				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	0.9				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.1				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	10				



As明細第3号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t=11cm

形状：

備考： 人力施工 14m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.9				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	10.1				
人力掘削工		m3	0.2				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.2				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.2				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	14				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正有	m2	14				
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20) 小型車補正有	m2	14				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	32				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	32				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.3				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.1				



As明細第3号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t=11cm

形状：

備考： 人力施工 14m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	9				
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第4号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.4				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下 障害有 積込有	m2	8.6				
人力掘削工		m3	0.5				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.5				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.5				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	12				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正有	m2	12				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50を超え70mm以下) 60mm 粗粒度アスコン(20)小型車補正有	m2	12				
上層路盤(車道・路肩部) 幅1.4m未満	1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 瀝青安定処理材(25) 100mm 小型車補正有	m2	12				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	28				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	28				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.9				

As明細第4号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 人力施工 12㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	4.5				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	8				
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第5号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道A断面 t=15cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	7.1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	9.9				
人力掘削工		m3	0.7				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.7				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.7				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	17				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正有	m2	17				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 粗粒度アスコン(20)小型車補正有	m2	17				
上層路盤(車道・路肩部) 幅1.4m未満	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m2	17				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	39				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	39				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.7				

As明細第5号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道A断面 t=15cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	4				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	11				
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第6号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm

形状：

備考：人力施工 19m<sup>2</sup>当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	11				
人力掘削工		m3	0.4				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.4				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.4				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	19				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正有	m2	19				
上層路盤(車道・路肩部) 幅1.4m未満	1.4m未満(1層当平均仕上厚50mm以下) 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正有	m2	19				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	44				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	44				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.3				

As明細第6号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm  
 形状：  
 備考：人力施工 19㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	12				
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第7号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面 t= 5cm

形状：

備考：人力施工 21㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	8.8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	12.2				
人力掘削工		m3	0.1				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.1				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.1				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	21				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正有	m2	21				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	49				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	49				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	0.9				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.1				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	14				





As明細第8号表

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道・歩道 t= 4cm

形状：

備考：人力施工 30㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	30				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	30				
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正有	m2	30				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	70				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.2				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.6				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	20				
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第9号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：修正工 t=15cm

形状：

備考：人力施工 24㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	24				
人力掘削工		m3	2.9				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	2.9				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	2.9				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	24				
表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(新20FH)小型車補正有	m2	24				
上層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 100mm 1層施工	m2	24				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	56				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	56				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.2				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2.8				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	16				







As明細第12号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面 t=10cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	3.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH)小型車補正無	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部) 幅1.4m以上	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(25) 50mm 小型車補正無	m2	100				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	6.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	15				





As明細第13号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面 t= 5cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス1次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH)小型車補正無	m2	100				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	12				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.3				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	33.3				



As明細第14号表

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道・歩道 t= 4cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 40mm 密粒度アスコン(13F)小型車補正無	m2	100				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	8.8				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	2				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				





As明細第17号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	7.1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cmを超え15cm以下 障害有 積込有	m2	9.9				
人力掘削工		m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	17				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	m2	17				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 透水性AS処理(ATPM20) 小型車補正有	m2	17				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 40mm 透水性AS処理(ATPM20) 小型車補正有	m2	17				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	39				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	39				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	1.5				

As明細第17号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：人力施工 17㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	3.3				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	11				
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
ダンプトラック運転	普通アイゼン 2t積 良好 岩補正なし	日					
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第18号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面（透水性） t=5cm

形状：

備考：人力施工 21㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cm以下 障害有 積込有	m2	8.8				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	12.2				
人力掘削工		m3	0.1				
発生土処分工(運搬費)	人力、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.1				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.1				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	21				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正有	m2	21				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	49				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	49				
殻運搬 舗装版破碎	人力積込 DID:有り 8.0km以下	m3	0.9				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	2				
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	14				





As明細第19号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	3.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 50mm 高粘度改質AS(13) 小型車補正無	m2	100				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 40mm 透水性AS処理(ATPM20) 小型車補正無	m2	100				
基層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 40mm 透水性AS処理(ATPM20) 小型車補正無	m2	100				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	7.6				

As明細第19号表の2

### 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道B断面（透水性） t=13cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	17.9				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

As明細第20号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別：市道C断面（透水性） t=5cm

形状：

備考：機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	10cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工（管路土工）	バックホウ0.13m3(平0.1m3)排ガス1次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) 瀝青材無し	1.4m以上3.0m以下 50mm 高粘度改質AS (13) 小型車補正無	m2	100				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	12				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	12				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	4.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	10.3				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	33.3				



As明細第21号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道A交通 t= 6cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	0.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	0.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	0.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 60mm 密粒度アスコン (新20FH)小型車補正無	m2	100				
成形目地工(材工とも)	高弾性タイプ W=50mm T=5mm	m	33				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	5.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	12.7				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				



As明細第22号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道B交通 t= 11cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含	m3	3.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	3.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	3.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH)小型車補正無	m2	100				
基層(車道・路肩部) フライムコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 60mm 粗粒度アスコン(20)小型車補正無	m2	100				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	7.4				
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	17.4				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				





As明細第23号表の1

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 費	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	40				
舗装版破碎 アスファルト舗装版	15cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	60				
機械掘削工 (管路土工)	バックホウ山0.13m3(平0.1m3)排ガス2次 人力による埋設物付近の掘削、会所掘等を含む	m3	9.6				
発生土処分工(運搬費)	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t積 仮置運搬距離5km 現場から仮置場	m3	9.6				
発生土処分工(バックホウ 山積0.45m3排ガス1次)	処分場 ダンプトラック10t積 運搬距離20km 仮置場から処分場	m3	9.6				
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m以上) 補足材なし	m2	100				
表層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (新20FH)小型車補正無	m2	100				
基層(車道・路肩部) タックコート PK-4	1.4m以上3.0m以下 60mm 粗粒度アスコン(20)小型車補正無	m2	100				
上層路盤(車道・路肩部) フライコート PK-3	1.4m以上3.0m以下 瀝青安定処理材(25) 10mm 小型車補正無	m2	100				
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cmを超え30cm以下	m	33				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 9.0km以下	m3	8.4				
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 10.5km以下	m3	3				

As明細第23号表の2

## 路面復旧工 1式当り単価表

種別： 県道C交通 t=21cm

形状：

備考： 機械施工 100㎡当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
産業廃棄物の処分費	アスファルト塊 中間処理場へ搬入	t	26.8				
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 週休2無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪有	m	25				
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				