

仕様書

1. 件 名 小型トラック

2. 目的概要 平成10年度に購入したトラックの経年劣化による損傷が激しいため、入れ替えに伴い購入するものである。

3. 明 細

品 名	規 格	数 量
小型トラック	別紙参照	1 台

4. 参考銘柄

品 名	メーカー名		名 称
小型トラック	①	いすゞ自動車株式会社	エルフ（平ボディー）
	②	三菱ふそうトラック・バス株式会社	キャンター（平ボディー）
附属品名	メーカー名		型 式
架装用クレーン	③	TADANO	ZX264HRSA
☒	参考銘柄以外の同等の品質、機能を有する製品を提案される場合は、入札公告に記載の期限までに、「同等品承認願」を提出し、承認を得てください。		
☐	上記銘柄を指定（別紙選定理由書添付）		

5. 履行期限 契約の日から令和9年3月15日まで

6. 履行場所 新潟市江南区信濃川浄水場（新潟市江南区祖父興野160-1）

7. 納入方法 局係員の指示に従うものとする。

8. その他特記事項

- (1) 車両は、新品とし見積金額に以下の費用を含むものとする。
 - ① 運搬、荷卸及び指定した場所への納車
 - ② 保管、運搬等に必要な雑品
 - ③ 付属品に係る費用
 - ④ 自動車登録に係る諸費用
- (2) 発注者が負担する費用は、以下の費用とし、見積金額に含まないものとする。
 - ① 車庫証明交付手数料
 - ② 自動車損害賠償責任保険料
 - ③ 自動車税環境性能割
 - ④ 自動車重量税
 - ⑤ 自動車リサイクル料金
 - ⑥ 自動車税
- (3) 自動車登録
 - ① 届出は、受注者が行う。
 - ② 登録の内容
 - ㊦ 所有者の氏名又は名称 新潟市水道局
 - ㊧ 所有者の住所 新潟県新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3
 - ㊨ 使用者の氏名又は名称 ㊦と同じ
 - ㊩ 使用者の住所 ㊧と同じ
 - ㊪ 使用の本拠の位置 新潟県新潟市江南区祖父興野160-1
- (4) 本仕様書に明記のない場合でも、車両の標準装備品となる事項については、受注者の責において誠実に実行するものとする。
- (5) 引取車両（局所有）は、新規車両入替時に引取りを行い、下取りまたは廃車等の必要な手続を行う（費用等については見積金額に含めるものとする）。

ただし、その際の自動車リサイクル料金については当局が負担する。
- (6) 本仕様書に疑義を生じた場合は、新潟市水道局の指示による。

9. 引取車両

- (1) 車種とN o いすゞエルフ 新潟 11 ち 3832
- (2) 初度登録 平成 10 年 3 月
- (3) 車検満了日 令和 9 年 3 月 18 日

別 紙

規 格
・ 超ロングボディ（乗車定員 3 名） ・ 最大積載量 4,500 kg未満、車両総重量 7,500 kg未満（クレーン非搭載時） ・ 最大積載量 3,000 kg程度（クレーン搭載時） ・ 車体サイズ：全長 6,795mm × 全幅 2,180mm × 全高 2,405mm 程度 ・ 高床ダブルタイヤ ・ ボディカラー ホワイト又は準ずる色 ・ クリーンディーゼルエンジン AT（オートマティック） ・ 2WD ・ 寒冷地仕様 ・ エンジン最高出力 110kw（150PS） ・ 荷台 (1) 材質：鉄板張り 3 方向ゲート (2) 内寸法：長さ 5,005 mm × 幅 2,070 mm × 高さ 380mm 程度（クレーン非搭載時） ・ 付属品 (1) 小型トラック架装用クレーン（別紙 1：小型トラック架装用クレーン仕様書参照） (2) ナビゲーションシステム 7 インチインダッシュタイプ FM・AM ラジオ付き TV チューナーレス - バックカメラ（モニターと連動） (3) ドライブレコーダー（別紙 2：ドライブレコーダー仕様書参照） (4) フルオートエアコン (5) パワーウインド (6) パワーステアリング (7) ドアバイザーセット（運転席・助手席） (8) サンバイザー（運転席・助手席） (9) シートカバー (10) スタッドレスタイヤ（ホイールセット） (11) 両ドア文字入れ「新潟市水道局」12 文字 - 文字寸法は一文字概ね 5 cm 角以上。文字の色は黒又は準ずる色

1. 参考銘柄

メーカー： TADANO

仕様： HRS シリーズ (ラジコン仕様)

ラジコン仕様： RCS-FT3-D

型式： ZX264HRSA

ブーム段数： 4 段

最大クレーン容量： 2.63t × 1.6m (4 本掛)

最大作業半径： 8.4m

最大地上揚程： 約 9.7m

ブーム長さ： 2.87m～8.6m

ブーム伸ばし速度 5.73m/12s

旋回角度： 360° 連続

ブーム起伏角度： 1° ～76°

ブーム形式： 七角形 4 段油圧伸縮式 (2 段目順次、3・4 段目同時)

ブーム伸縮装置： 複動油圧シリンダ直押式 2 本

ワイヤロープ式伸縮装置 1 基

ブーム起伏装置： 複動油圧シリンダ押上式

巻上装置： 油圧モータ駆動平歯車減速式、メカニカルブレーキ

ワイヤロープ： 径 8mm×長さ 54m、7×7+6×WS (26)

フック収納方式： フック・イン (ブーム先端フック格納) 方式

2. 安全装置

角度計

巻過防止装置

玉掛けロープはずれ止め

警報ブザー

音声警報

油圧安全弁

水準器

ドライブレコーダー仕様書

1. ドライブレコーダーの機能及び性能

- (1) 本体は、日本工業規格（JIS）、自動技術（JASO）等に準じた環境試験に合格したものでフロント・リア 2 カメラ方式とし、リアカメラは小型とすること。
- (2) メインスイッチ起動時に常時録画方式（G センサー付き）でのデータ収集を開始すること。
（シガーソケット不可）
- (3) 200 万画素以上、フロントカメラ解像度 Full HD（1920×1080）@17fps 以上、リアカメラ HD（1280×720）@25fps 以上、水平画角 100° 以上。
- (4) 常時録画、イベント録画のほか駐車録画機能、音声録画有（ON/OFF）、HDR（ハイダイナミックレンジ）搭載。
- (5) microSDHC カード（32GB 以上）付属品とする。
- (6) パソコンで容易に再生でき、雨天時、夜間においても映像が鮮明であること。
- (7) 記録データは自動で上書きを行えること。
- (8) LED 信号機対応、ノイズ軽減対応。