

単 価・歩 掛 算 出 明 細 書

工種・品目	単位	
		適用
マシーンハッチ鉄蓋	組	内寸1600×1000 T-25 蓋FCD700: 蓋4、梁蓋1、受枠FCD600 架台、蝶番金具、固定ボルト、ゴムキャップ、ゴム栓含む コンクリート固定用アンカーボルトは調査対象外 詳細は図面参照
角落し止水板K1	箇所	W3200×H1000×t177 一枚当たりの高さ250mm(全高280mm)、材質FFU74 ゴムパッキン、比重調整板、取手、FFU製クサビを含む 詳細は図面参照
角落し受枠K1	箇所	W3500×H8388 (支持部) 250×250×9×14 SUS304 H=8388mm 両側 アンカー含む 詳細は図面参照 (下部) PL-6t曲げ加工 SUS304 L=3500mm アンカー含む 詳細は図面参照
角落し止水板K2	箇所	W2260×H8000×t138 一枚当たりの高さ250mm(全高280mm)、材質FFU74 ゴムパッキン、取手、FFU製クサビを含む 詳細は図面参照
角落し受枠K2	箇所	W2300×H9360 (支持部) PL-6t曲げ加工 SUS304 H=9360mm 両側 アンカー含む 詳細は図面参照 (下部) PL-6t曲げ加工 SUS304 L=2400mm アンカー含む 詳細は図面参照
角落し止水板K3	箇所	W2260×H7250×t138 一枚当たりの高さ250mm(全高280mm)、材質FFU74 ゴムパッキン、取手、FFU型クサビを含む 詳細は図面参照
角落し受枠K3	箇所	W2300×H11388 (支持部) PL-6t曲げ加工 SUS304 H=11388mm 両側 アンカー含む 詳細は図面参照 (下部) PL-6t曲げ加工 SUS304 L=2400mm アンカー含む 詳細は図面参照
	箇所	